

Ficha técnica TEJIDO ALFA

Descripción

Tejido para tapicería.

Componentes

- **Composición Topo:** 100% Poliuretano
- **Composición: Base:** 100% Polyester
- **Peso:** 770 gr/lm (+-5%)
- **Ancho:** 140 cm (+-3%)

Propiedades físicas

Propiedad	Resultado	Norma
Resistencia a la abrasión – Fin de ensayo	> 500.000	EN ISO 5470-2
Resistencia a la Tracción	Urdimbre 568 N	EN ISO 1421
	Trama 620 N	EN ISO 1421
Resistencia de las Costuras	Urdimbre 3,0 mm	EN ISO 13936-2
	Trama 2,5 mm	EN ISO 13936-2
Resistencia al Desgarro	Urdimbre 63,8 N	EN ISO 4674-1
	Trama 61,9 N	EN ISO 4674-1
Solidez del Color al Frote	Seco 5	EN ISO 105-X12
	Mojado 5	EN ISO 105-X12
Solidez del Color a la Luz Artificial	>= 6	EN ISO 105-B02
Resistencia al Fuego	PASA	EN ISO 1021-1
Resistencia al Fuego	PASA	BS 5852-1

Característica

- **Resistencia a la Hidrólisis (8 años)**
- **Alta resistencia a los arañazos**
- **Libre de solventes químicos**
- **Respeto al medio ambiente**

Presentación

- **Pieza:** 30-40 metros

Conservación



WASH



BLEACH



DRY



DRY



IRON



DRYCLEAN

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

