

Ficha técnica TEJIDO PRESIDENTE

Descripción

Tejido para tapicería.

Componentes

- **Composición:** 87% PVC + 11% COTTON + 2% PU (PC)
- **Peso:** 1064 gr/lm (+-5%)
- **Ancho:** 140 cm (+-3%)

Propiedades físicas

Propiedad	Resultado	Norma
Resistencia a la abrasión – Fin de ensayo	> 500.000	EN ISO 5470-2
Resistencia a la Tracción	Urdimbre 540 N	EN ISO 1421
	Trama 560 N	EN ISO 1421
Resistencia de las Costuras	Urdimbre 1,7 mm	EN ISO 13936-2
	Trama 1,5 mm	EN ISO 13936-2
Resistencia al Desgarro	Urdimbre 48,7 N	EN ISO 4674-1
	Trama 113,6 N	EN ISO 4674-1
Solidez del Color al Frote	Seco 5	EN ISO 105-X12
	Mojado 5	EN ISO 105-X12
Solidez del Color a la Luz Artificial	> 5	EN ISO 105-B02
Solidez del Color a la Intemperie Artificial	5	EN ISO 105-B04
Solidez a la transpiración	Alcalino 5	EN ISO 105-E04:2013-08
	Ácido 5	EN ISO 105-E04:2013-08
Resistencia al Fuego	PASA	EN ISO 1021-1
Resistencia al Fuego	PASA	BS 5852-1


Característica

- **Resistencia a la Hidrólisis (10 años)**
- **Antibacteriano**
- **Fácil cuidado**
- **Libre de solventes químicos**
- **Respeto el medio ambiente**

Presentación

- **Pieza:** 25 metros

Conservación



WASH



BLEACH



DRY



IRON



DRYCLEAN

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

