

### Descripción

Tejido para tapicería.

### Componentes

- **Composición:** 100% Polyester
- **Peso:** 390 gr/lm (+-5%)
- **Ancho:** 142 cm (+-2 cm)

### Propiedades físicas

Propiedad	Resultado	Norma
Resistencia al Pilling	4-5	EN ISO 12945-2
Resistencia a la abrasión – Fin de ensayo	90.000	EN ISO 12947-1,2
Resistencia de las Costuras	Urdimbre 3,2 mm	EN ISO 13936-2
	Trama 2,2 mm	EN ISO 13936-2
Fuerza de desgarro	Urdimbre 282,5 N	EN ISO 13937-3
	Trama 96 N	EN ISO 13937-3
Resistencia a la tracción	Urdimbre 1232 N	EN ISO 13934-1
	Trama 754 N	EN ISO 13934-1
Solidez del Color al Frote	Seco 5	EN ISO 105-X12
	Mojado 5	EN ISO 105-X12
Solidez del Color a la Luz Artificial	>5	EN ISO 105-B02
Resistencia al Fuego	PASA	EN ISO 1021-1
Resistencia al Fuego	PASA	BS 5852-1

### Presentación

- **Pieza:** 50m

### Conservación



Producto fabricado en España por Rafitextil (Córdoba).